

Armstöd mittenkonsol Saab 900 / 9-3

1. Avlägsna locket från mittenkonsolen.
2. Borra två genomgående hål i locket vid kopphållaren med en 4,5 mm borr.
3. Positionera armstödet på locket så att den tjockare delen av armstödet är vid lockets främre del.
4. Justera tills armstödet innerkurva matchar lockets ytterkurva.
5. Skruva fast armstödet i locket med hjälp av bifogade skruvar.
6. Täck över skruvhålen i kopphållaren med bifogade självhäftande filtduk.
7. Montera fast locket på mittenkonsolen.



Armrest centre console Saab 900 / 9-3

1. Remove lid from the centre console compartment at the rear of the centre console.
2. Using a 4,5 mm drill bit, bore two holes in the cup recess in the inside of the console lid until it is pervading the lid.
3. Position the armrest on the console lid with the thicker part of the armrest aligned with the forward edge of the console lid.
4. Adjust the fore-aft position of the armrest on the console lid until the inner curve of the armrest matches the outside curve of the console lid.
5. Using the two screws supplied, secure the armrest to the console lid, countersinking the screw heads into the cup recess in the inside of the console lid.
6. Apply the self-adhesive felt disc to the cup recess to conceal the two screw heads.
7. Refit the console lid with attached armrest to rear of centre console.

SPEEDPARTS SWEDEN AB

Schillers väg 4
451 55 UDDEVALLA
Sweden

Tel: +46 (0)522 66 52 20
Fax: +46 (0)522 66 52 21
VAT: SE556616528701

info@speedparts.se
www.speedparts.se

Postgiro: 348567-9
Bankgiro: 5079-7810
Bank: FöreningsSparbanken